

# APV2321

СЛИВНОЙ ТРАП 105×105/50/75 ММ ПРЯМОЙ СТОК,  
РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ГИДРОЗАТВОР –  
КОМБИНИРОВАННЫЙ ГИДРОЗАТВОР SMART

## Область применения:

- Для внутренних помещений, где не ожидается регулярное использование сливного трапа (прачечные, котельные, подвалы)
- Для водоотведения на уровне пола
- Для безбарьерного доступа

## Свойства:

- Решетка из нержавеющей стали 102×102×5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 9 – 95 мм
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Прямое подключение к стоку Ø75/50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Комбинированный гидрозатвор
- Водяной столб и механическая заслонка эффективно препятствуют проникновению неприятного запаха из канализации
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

## Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

## Технические параметры:

Скорость стока через решетку	37 л/мин.
Гидрозатвор	30 мм
Класс нагрузки K3	300 кг

## Содержание комплекта:

- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50/75 мм
- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Комплект прокладок

## Логистическая информация:

Вес (шт.)	0,8057 кг
Размеры (шт.)	230×230×190 мм
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.

## Обозначение продукта:

Артикул	EAN
APV2321	8595580518493

