

APV5211

СЛИВНОЙ ТРАП 150×150/50 ММ, СТОК– БОКОВОЙ, РЕШЕТКА – ПЛАСТИК СЕРОГО ЦВЕТА, ГИДРОЗАТВОР – МОКРЫЙ

Область применения:

- Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частое использование с регулярным стоком воды в сливной трап
- Для водоотведения на уровне пола
- Для безбарьерного доступа

Свойства:

- Решетка – полипропилен серого цвета 143×143×20 мм
- Регулируемая по высоте горловина 22 – 110 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Боковое соединение для стоков Ø50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

Скорость стока через решетку	46 л/мин.
Гидрозатвор	51 мм
Сопrotивление гидрозатвора	480 Па

Содержание комплекта:

- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø50 мм
- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Пластиковая решетка серая
- Гидрозатвор – мокрый
- Комплект прокладок

Логистическая информация:

Вес (шт.)	0,5947 кг
Размеры (шт.)	300×190×150 мм
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	240 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN
APV5211	8595580507107

