

APZ5-TWIN-____ Spa

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНТАЖА В СТЕНУ



ЛЕТ ГАРАНТИИ
25

Область применения:

- Для использования внутри помещений
- Подходит для помещений с высокой проходимостью – бассейны, спа, оздоровительные центры
- Для установки в стену
- Предназначен для решетки, которая сконструирована в виде лотка специально под кладку плитки
- Для безбарьерного доступа

Свойства:

- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Монтажная глубина – 64 мм
- Вода втекает в желоб через зазор между краем напольной плитки и защитной планкой желоба, которая является частью облицовки стены
- Сифон прочно соединяется с желобом и гарантирует 100% водонепроницаемость
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Легкосъемная защитная планка из глянцевой нержавеющей стали
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Система может быть изготовлена со светодиодной подсветкой
- Система находится за пределами зоны механических напряжений
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Гарантия 25 лет
- Материал желоба: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 304, ČSN 17240
- Материал сифона: полипропилен

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

Гидрозатвор	50 мм
Скорость стока воды	60 л/мин.
Сопrotивление гидрозатвора	982 Па
Диаметр сливной трубы	50 мм
Общая высота монтажа (H2)	60 мм
Монтажная глубина (H)	85 мм

Содержание комплекта:

- Водоотводящий желоб с сифоном
- Монтажный набор: шуруп Ø6x50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт., шуруп Ø4,2x38 – 2 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Защитная пленка для воротника желоба и впускного отверстия сифона
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Нержавеющая сталь, дизайн решетки TWIN – глянцев, под кладку плитки
- Монтажный набор для крепления регулируемых ножек: шуруп М6x12 – 2 шт.

Логистическая информация:

Вес (шт.)	4,6127 кг
Размеры (шт.)	800x205x160 мм
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	24 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN	Длина желоба (L)	Вес (шт.)	Размеры (шт.)	Количество (упаковка)	Количество (паллета)
APZ5-TWIN-650	8595580500139	650 мм	4,9585 кг	720x205x160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ5-TWIN-750	8595580500146	750 мм	5,3410 кг	820x205x160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ5-TWIN-850	8595580500153	850 мм	5,2654 кг	920x205x160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ5-TWIN-950	8595580500160	950 мм	6,2471 кг	1020x205x160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ5-TWIN-1050	8595580522629	1050 мм	6,6061 кг	1120x205x160 мм	8 шт.	24 шт.

Атипичная конструкция продукта:

Нестандартные размеры и другие специальные решения могут быть изготовлены по индивидуальному проекту под заказ (длина, форма, размещение сифона, тип нержавеющей стали и т.д.).

